

**RC3** Inspektionskamera - 15 m + **GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m

für Rohrinspektion bis 15 m

Art.-Nr.: 11150

**DATEN**

ART.-NR.	<b>11150</b>
KABELLÄNGE	15 m + 30 m
GEWICHT NETTO	2,87 kg
EAN-CODE	9120045477917
KAMERASPULE	Ø 260 mm x H 63 mm
MONITORMODUL	B 96 mm x L 172 mm x H 31 mm
KAMERAKOPF	Ø 13 mm - 998.400 Pixel - Front- und Seitenkamera
BELEUCHTUNG	Frontkamera: 8 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar Seitenkamera: 1 x LED (im Kamerakopf integriert) - dimmbar
MONITOR	5" IPS (518.400 Pixel - 960 x 540) Color
BILDWINKEL	70 °
BILDAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (JPG) - Front- und Seitenkamera
VIDEOAUFLÖSUNG	1920 x 1080 (AVI) - Front- und Seitenkamera
FOCUS-DISTANZ	Front: 30 mm - 80 mm / Seite: 20 mm - 40 mm
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
AKKUKAPAZITÄT	3000 mAh Lithium-Ionen-Akku (3 Stunden)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, NL, PL, CZ, HR
BETRIEBSSYSTEM	WLAN (Android 6.0+ / iOS 10.0+)

**BESCHREIBUNG**

Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RC3 App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen. Die Kamera eignet sich perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, da sie sich über WLAN per RC3 App auf dem Smartphone steuern lässt. Ob Hohlwände, Rohre ab Innendurchmesser 14 mm oder Lüftungssysteme – die RC3 liefert gestochene scharfe Bilder, lässt sich bequem über mobile Geräte bedienen und hat eine Schutzklasse von IP67. Zu beachten ist, dass die Kamera nur in Kombination mit den RUNPOTEC Einschubsystemen (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS und RP1) verwendet werden kann, wobei je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Systeme zum Einsatz kommen.

**Lieferumfang:**

1 x RC3 Inspektionskamera (Box inkl. Monitormodul, Kabel inkl. Kamerakopf 15 m), inkl. 8-teiligem Zubehör.

1 x GF3 Glasfaserstab - 30 m, inklusive umfangreichem Zubehör  
(Lieferumfang siehe Webseite)

Anwendungsbeispiel  
Rohr-Inspektion ab Ø 14 mm und mehr

**VORTEILE**

- Rohrinspektion ab Innen-Ø 14 mm
- Inspektion von Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre usw.
- Für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- Kamerakopf mit Front- und Seitenkamera inkl. 8 x LED-Lichter – dimmbar
- RC3 Inspektionskamera über WLAN u. RC3 App bedienbar (optional)
- Beweissicherung, Bildarchivierung, Dokumentation von Aufnahmen
- Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
- Akkulaufzeit 3 Stunden
- Box mit Dreh- und Haltegriff
- Zubehörfach (8-teilig)

**INFORMATION**

Kombinierbare Einziehsysteme:

**RP1 Kableineinziehband Ø 4 mm**

5 - 30 m - Art.Nr.: 30027 - 30043



Hier klicken  
Produktinformationen

**GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm**

mit Meterzähler/ohne Meterzähler

20 - 50 m - Art.Nr. 10192 - 10195

20 - 50 m - Art.Nr. 10196 - 10198



Hier klicken  
Produktinformationen

**Glasfaserstäbe**

GF4.5, GF6



Hier klicken  
Produktinformationen

**RUNPOSTICKS**

Comfort - Art.-Nr. 10020

Standard - Art.-Nr. 10016



Hier klicken  
Produktinformationen

**GF3** Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser 9–45 mm

Art.-Nr.: 10192 | 10193 | 10195

**BESCHREIBUNG**

GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich, verstaut in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff und einer Anti-Rutsch Beschichtung. Inkludiert ist ein 16-teiliges Zubehörset. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu  $R = 38$  mm. Die Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrinnendurchmesser 9 mm – 45 mm.

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Knickschutz-Endhülse beidseitig (Stab-Anfang/Stab-Ende), Inhalt Zubehörbox: 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülsen Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032