


DATENBLATT

KAMERAKOPF RC 2 mit Kabel

Inkl. Kameraspule – Kabellängen 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 20593 | 20560 | 20559

RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING



DATEN

ART.-NR.	20593	20560	20559
LÄNGE KABEL m	10 m	30 m	50 m
GEWICHT KG	0,32 kg	0,96 kg	1,6 kg
ABMESSUNGEN	L 267 mm x B 177 mm x H 38 mm		
KAMERAKOPF	345.000 Pixel (640 x 480)		
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)		
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)		
BILDWINKELH	64 °		
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm		
EAN-CODE	9120045476132	9120045476149	9120045476156

VORTEILE

- ✓ **Rohr-Inspektion ab Ø 14 mm (innen)**
- ✓ **Schutzklasse IP 67**
- ✓ **Befestigung an der Wand** ①
Montagelasche + Magnethalter für Monitor
- ✓ **Monitor senkrecht einstellen** ②
praktischer Betrachtungswinkel 60 °, Hände frei zum Arbeiten
- ✓ **Kabelabrollmöglichkeit** ③
mit X BOARD Kabelabroller XB 300 oder XB 500

BESCHREIBUNG

KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), **Schutzklasse IP 67**. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde, kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen

Lieferumfang: Kamerakopf RC 2 mit Kabel - inkl. Kameraspule

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

